

Grille COMBee ADA anti-talon



Caractéristiques du produit :

- Certifié selon la norme européenne EN 1433
- Classe de charge B 125 kN (28 100 lb)
- Utilise le système auto-verrouillant fiX
- Adapté aux caniveaux LN100
- Fabriqué en plastique composite
- Surface anti-dérapante
- Anti-talon
- Conforme à l'ADA, American Disabilities Act.
- Adapté pour être utilisé avec la barrure anti-vandalisme pour empêcher le vol.

Installation :

- Les caniveaux et les grilles doivent être installés conformément aux instructions et recommandations du fabricant.

Grilles FILCOTEN® pro-tec – v 100 (4 po) avec système fiX autoverrouillant

	Item N°	Grilles	Matériau	Dimension	Classe de charge	Largeur de la	Poids		Section	Section
					selon les normes		fente / du maillage	lb		
					EN	(LM)			po ² /m	cm ² /m
○	17010401	Grille Nid d'abeille ADA ANTITALON	Polyamide	19.40 / 4.84 / 0.78 po 500 / 123 / 20 mm	B 125 kN	Ø 0.28 po trou (7.2 mm)	2.43	1.1	44.95	290

Spécifications : FILCOTEN pro-tec LN100, usage moyen, (Classe de charge B 125 kN), plastique composite, la grille renforcée mesure 4.84po (123mm) de large, 19.70po (500mm) de long, 0.78po (20mm) d'épaisseur, pèse 2.43 lb (1.1 kg). La grille a des trous de 0.28po (7.2mm) de diamètre, respecte les normes ADA et est de Classe B - adaptée à la circulation de pneus gonflables, aux trottoirs et stationnements résidentiels. La grille est clipée au caniveau en quatre points par le système fiX auto-verrouillant. Fabriquée en plastique composite et testée selon la norme EN1433 - certifiée CE.

B125kN Ø7,2: PA 17010401

